



CAMIÓN 8500



Camión 8500

MOTOR	
Marca/Modelo	MWM 4.10 TCA
Nivel de Emisiones	PROCONVE P5 / EURO III
Nº de cilindros/cilindradas	4 / 4.300 cm³
Potencia Máxima	115CV (85 Kw) a 2.400 rpm
Torque máximo	380 Nm 1.400 rpm
Sistema de Inyección Electrónica	Inyección Directa
Sistema Eléctrico	12 V
Batería	12 V / 100 Ah
Alternador	14V / 90 A
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Monodisco a seco - Accionamiento hidráulico
Diámetro externo del disco	330 mm
Caja de Cambios	EATON FSO 4405 C
Nº de marchas	5 Avance y 1 Retroceso
Reducciones	1ª 5,762:1 / 2ª 2,640:1 / 3ª 1,528:1 / 4ª 1,000:1 / 5ª 0,770:1 / Atrás 5,238:1
EJES	
Eje trasero	DANA M 284
Relación de reducción Estándar (NS)	4,63:1
NEUMÁTICOS (TIPO)	
Dimensiones	8,50 R-17,5"
RUEDAS (TIPO)	
Dimensiones	6,00 x 17,5"
CHASIS	
Tipo	Escalera con largueros y travesaños de perfil C, remachados en frío
Suspensión Delantera	Elástico de perfil parabólico con Barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Elásticos semi-elípticos de doble fase progresiva
Amortiguadores delantero - Trasero	Telescopícos de doble acción
CABINA	
Tipo	Avanzada, rebatible con traba de seguridad, llave, alarma sonora y luz testigo

FRENOS			
Freno de Servicio	Accionamiento neumático tipo "S CAM" / Delantero y trasero a tambor		
DIRECCIÓN			
Modelo	ZF SERVOCOM 8090		
Tipo	Hidráulica		
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO			
Tanque de combustible (Diesel S50)	150 litros		
DIMENSIONES			
Entre ejes	4.200 mm	Ancho espejo a espejo	2.680 mm
Largo libre chasis p/ aplicaciones	4.980 mm / 5.980 mm	Círculo de Giro	16,0 m
Largo total vehículo	6.840 mm		
PESOS Y CAPACIDADES			
FBT - Peso Bruto Total	8.000 kg	Carga Máxima Eje Delantero	2.600 kg
CMT - Capacidad Máxima de Tracción	11.000 Kg	Carga Máxima Eje Trasero	5.500 kg
ÍTEM DE SERIE			
Linternas de LED	SI	Tacógrafo digital	Semanal

ÍTEM OPCIONALES	
Colores Sólidos (Amarillo, Verde, Azul)	Blanco

Relación de Accesorios e Ítems de Serie Camiones
 Leyenda: NS (Normal de Serie) / D(Disponible) / NA (No Aplicable)



CONCESIONARIO:

